

Aktuális terhelésváltási és műszaki adatok

Betárolási ciklusban az egyes tárolók maximális terhelésváltási adatai, alapjárat napszám és a megengedett maximális terhelésváltási sebesség az alábbi táblázatban található meg:

Földalatti gáztárolók	Alapjárat időtartam (nap)	Felfutási időszükséglet minimumról max-ra (h)	Maximális felterhelési sebesség (em ³ /h/h)	Minimum ÷ maximum (Mm ³ /d)
Zsana FGT	1	11,0	60	1,2 ÷ 17,0
Hajdúszoboszló FGT	3	16,3	15; 30*	1,68 ÷ 10,3
Puszystaederics FGT	5	4,6	25	0,60 ÷ 3,36
Kardoskút FGT	2	7,5	10	0,84 ÷ 2,64

*Hajdúszoboszlón 4,8 Mm³/d alatt egy kútcsoporttal 15 em³/h/h, de 4,8 Mm³/d felett az összes kútcsoporttal már 30 em³/h/h a terhelésváltási sebesség.

Kitárolási ciklusban az egyes tárolók maximális terhelésváltási adatai, alapjárat napszám és a megengedett maximális terhelésváltási sebesség az alábbi táblázatban található meg.

Földalatti gáztárolók	Alapjárat időtartam (nap)	Alapjárat (Mm ³ /nap)	Felfutási időszükséglet alapjáratról max-ra(h)	Maximális felterhelési sebesség (em ³ /h/h)	Csökkentett kútállományú minimum ÷ maximum (Mm ³ /d)
Zsana FGT	1	1,44	8,5	130	1,44 ÷ 28,0
Hajdúszoboszló FGT	4	4,8	17,6	30; 24*	1,92 ÷ 16,0
Puszystaederics FGT	5	0,96	8,0	10	0,96 ÷ 2,88
Kardoskút FGT	5	1,0	7,9	10	0,48 ÷ 2,9

*Hajdúszoboszlón 4,8-10,0 Mm³/d között a teljes kútállománnyal 30 em³/h/h, 10,0-16,0 Mm³/d között pedig a teljes kútállománnyal csak 24 em³/h/h a terhelésváltási sebesség.

Aktuális műszaki adatok:

	Mobilgáz kapacitás* [Millió m ³]	Betárolási kapacitás [Millió m ³ /d]	Kitermelési kapacitás [Millió m ³ /d]	Kútállomány [db]
Zsana FGT	2 400	17,0	28,0	63
Hajdúszoboszló FGT	1 790	10,3	16,0	124
Puszystaederics FGT	340	3,36	2,88	31
Kardoskút FGT	320	2,64	2,9	29
Egyesített tároló	4 850	33,3	49,78	247

* A tárolóban megengedett mobil gáz maximális mennyisége a Bányafelügyelet határozata alapján
(MEKH határozatszám: H3875/2024)